



## Plastic Metal Unyka 65/260

Forza chiusura / Clamping force / Force de fermeture	ton	65
Passaggio colonne / Space between tie-bars / Distant entre les colonnes	mm	400 x 360
Spessore stampo / Mould thickness / Epaisseurs des moules (min-max)	mm	100 - 400
Corsa piano mobile / Opening stroke / Course d'ouverture	mm	360
Corsa estrazione / Ejector stroke / Course éjection	mm	130
Diametro vite / Screw diameter / Diamètre de la vis	mm	35
Volume iniezione / Calculated injection / Volume d'injection	cm <sup>3</sup>	164
Grammatura / Shot weight / Poids max injectable	gPs	154
Pressione specifica / Injection pressure / Pression d'injection	bar	1600
Potenza motore pompa / Motor pump power / Poissance du motor	kw	11
Potenza riscaldamento / Heating power / Poissance de chauffage	kw	9
Dimensioni (lu x la x h) / Dimension (le x wi x he) / Dimensions (lo x la x ha)	mt	3.6 x 1,2 x 2,0
Peso / Weight / Poids	kg	3200
Controllo / Control / Contrôle	Gefran	
Martinetto pneumatico / Pneumatic jack / Vérin pneumatique	n°	1
Soffieria / Blower / Souffler	n°	1
Interfaccia manipolatore / Robot interface / Interface robot	Sì / Yes / Oui	
Pompa a portata variabile / Variable flow pump / Pompe à flux variable	Parker	

I DATI POSSONO ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE - DATA MAY BE SUBJECT TO ALTERATION - LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE SUJETS À CHANGEMENT